



Термопринтер этикеток BS482D



Характеристики принтера

Термопечать

Разрешение: 203 dpi

Скорость печати: 203 мм/с (8 ips)

Максимальная ширина печати: 104 мм



Память

RAM 64 Мб

Флэш 32 Мб



Шрифты

8 буквенно-цифровых растровых шрифтов

Возможна загрузка дополнительных шрифтов True Type



Носитель

Макс. диаметр рулона: 127 мм

Ширина носителя: 25-119 мм

Толщина носителя: 0,055-0,19 мм

Длина этикетки: 5-2794мм



Интерфейсы подключения:

USB+Ethernet+USB-хост

Опции: Bluetooth 4.0, 802.11b/g/n



Датчики

Открытие крышки, зазор, чёрная метка



Условия эксплуатации

Рабочая температура: +5 °C ... + 40 °C при относительной влажности 25 – 85 %

Температура хранения: -40 °C ... + 60 °C при относительной влажности 10 – 90 %



Штрихкоды

1D: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (subsets A, B, C), UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, ITF14, MSI Plessey, PostCode, Telepen.

2D: PDF417, Micro PDF417, Maxicode, Grid Matrix, DataMatrix, QR code, Micro QR code, Aztec Code



Языки управления

TSPL, EPL, EPL2, ZPL, ZPL II, DPL



Физические характеристики

Габариты (Ш x В x Г): 180 × 174,7 × 238 мм

Вес: 1,85 кг

Цвет: серый



Торговля



Экспресс-доставка



Документооборот