



WNI-S274-USB

Сканер Winson 2D беспроводной WNI-S274-USB

Тип сканера	Беспроводной
Технология сканирования	Area Image
Подсветка	Белая
Целеуказатель	Красный квадрат
Разрешение сканирующего модуля	640 x 480 pix
Миним. толщина линий кода	1D: 0.076 мм (3 mil) 2D: 0.178 мм (7 mil)
Минимальная контрастность штрих-кода	15%
Углы чтения	Поворот 48°, Наклон 68°
Дальность сканирования	до 400 мм
Скорость сканирования	до 600 скан/сек
Углы сканирования	Всенаправленное
Сканируемые 1D коды	Code128, Code11, Code32, Code39, Code93, композитная, EAN / UPC, EAN-8, EAN-13, EAN-128, расширенная панель данных GS1, ограниченная панель данных GS1, всенаправленная панель данных GS1, Гонконг 2 из 5 (Почта Китая), чередование 2 из 5, матрица 2 из 5, Фармакод.RSS-14, RSS-ОГРАНИЧЕННЫЙ, RSS-РАСШИРЕННЫЙ, промышленный 2 из 5, Telepen, триоптический код, UPC-A, UPC-E, Codabar (nw-7), ITF 14
Сканируемые 2D коды	QR code, micro QR code, PDF417, microPDF417, Aztec, DATA MATRIX (прямые и инвертированные) Hanxin, GS1 DataMatrix,
Сканирование кодов "Честный знак", Поддержка ЕГАИС	да
• Считывание ШК с экрана монитора	да
Индикация считывания	Звуковая (Регулируемый уровень громкости или возможность отключения), световая
• Суффикс и префикс	Возможность редактировать суффикс и префикс

• Совместимость	Windows, Linux
Тип беспроводной связи	2.4G : 2.402 до 2.480GHz до 100 м, BlueTooth до 10 м
Емкость и тип АКБ	Li-on 2600 mAh
• Время работы АКБ от одного заряда	12-15 часов
Класс защиты	IP54 выдерживает падения с 150 см на бетон
Вес	120 гр
Размер	90 x 67 x 168 мм
Разъём кабеля	USB Type A
Длина кабеля	1,8 м
Гарантия	12 мес
Рабочая температура	от -20 °C до 55 °C