



- Перемотка с рулона на рулон
- Автоматический подсчёт этикеток / метража
- Автоматическое звуковое и световое уведомление
- Фотоэлектрический запуск с подсчётом

Модель	BS-R35
Скорость перемотки	1 – 28 дюйм/с (25 – 711 мм/с)
Макс. ширина этикетки	350 мм
Диаметр рулона	Макс. внешний диаметр 450 мм
Диаметр смотки	Макс. внешний диаметр 450 мм
Диаметр втулки	1 дюйм (25 мм) / 1,5 дюйма (38 мм) / 3 дюйма (76 мм)
Способы перемотки	Автосинхронная перемотка, перемотка с регулируемой скоростью, остановка по достижении заданного количества этикеток или метража
Регулировка скорости	Плавная
Электропитание	Вход: 100 – 240 В 50/60 Гц, выход: 24 В пост. тока
Размеры (Д×Ш×В)	785 × 475 × 545 мм
Размеры в упаковке (Д×Ш×В)	910 × 540 × 650 мм
Масса без упаковки	39,5 кг
Масса в упаковке	46 кг
Условия окружающей среды	Температура 0 – 45°С, относительная влажность 25% – 85%
Сертификация	CE, FCC, RoHS
Типы этикеток	Бумага, ткань, плёнка: клейкие бумажные этикетки с покрытием, синтетическая бумага, термобумага, бирки для одежды, картонные навесные ярлыки, ПЭТ/ПВХ/ПП, этикетки для штрихкодирования, этикетки обязательной маркировки, защитные наклейки, все виды гибких упаковочных плёнок

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технологию изготовления. Данный документ может содержать непреднамеренные ошибки или опечатки. Уточняйте важные характеристики у поставщика.