



- Двунаправленная намотка
- Намотка рулона без втулки
- Автоматическая синхронизация
- Регулируемая скорость
- Намотка на втулку любого внутреннего диаметра в пределах 25 - 76 мм

Модель	BS-X120S
Скорость перемотки	1 – 12 дюймов в секунду (25 – 304 мм/с)
Макс. ширина этикетки	120 мм
Диаметр рулона	Макс. внешний диаметр 230 мм
Диаметр втулки	Без втулки или втулка любого внутреннего диаметра от 25 мм до 76 мм
Способы перемотки	Двунаправленная намотка, автосинхронная намотка, намотка с регулируемой скоростью
Метод запуска	Рычаг
Регулировка скорости	Плавная
Электропитание	Вход: 100 – 240 В 50/60 Гц, выход: 24 В пост. тока
Размеры (Д×Ш×В)	318 × 230 × 248 мм
Размеры в упаковке (Д×Ш×В)	345 × 275 × 300 мм
Масса без упаковки	3,5 кг
Масса в упаковке	4,6 кг
Условия окружающей среды	Температура 0 – 45°C, относительная влажность 25% – 85%
Сертификация	CE, FCC, RoHS
Типы этикеток	Бумага, ткань, плёнка: клейкие бумажные этикетки с покрытием, синтетическая бумага, термобумага, бирки для одежды, картонные навесные ярлыки, ПЭТ/ПВХ/ПП, этикетки для штрихкодирования, этикетки обязательной маркировки, защитные наклейки, все виды гибких упаковочных плёнок