

WNI-8101HD

2D Проводной 2D сканер штрих-кода WINSON WNI-8101HD



Version V1.1

Технические характеристики

Интерфейсы	USB HID KEYBOARD/USB VCP
Питание	DC 5V±5%
Потребляемая мощность	260mA
Тип оптической системы	CMOS Array Sensor
Разрешение	1280×1024 Pixels
Скорость считывания	120FPS
Подсветка	Белая LED

Прицел	Лазерное перекрестие
Углы сканирования	Pitch angle:±60°;Skew angle:±60°;Tilt angle:±360°
Углы обзора	42°(H),40°(V)
Мин. разрешение	3mil
Мин. контрастность кода	≥20%
Декорируемы коды	1D: UPC A , UPC E , EAN 8 , EAN 13 , Code 128 , Code 39 , Code 93 , Code 32 , Code11 , Codabar ,Plessey , MSI , Interleaved 2 of 5 IATA 2 of 5 , Matrix 2 of 5 , Straight 2 of 5 , Pharmacode , GS1 DataBar 14 , GS1 DataBar Expanded , GS1 DataBar Limited , 2D: PDF417, Micro PDF417 ,Data Matrix, QR Code, Micro QR Code , Aztec,MaxiCode , Hanxin code
Размеры	70mm*90mm*180mm(L*W*H)
Вес	180g
Индикация	Звук, свет
Условия использования/хранения	-10°~50°C /-40°~70°C
Ударопрочность	Выдерживает многократные падения с 1.5m

Decoding Depth of Field

Symbology	Resolution	Nearest	Farthest
Code 39	3mil	70mm	155mm
Code 39	5mil	45mm	255mm
EAN13	13mil	50mm	500mm
Code 128	15mil	60mm	560mm

PDF417	13.34mil	60mm	440mm
DataMatrix	10mil	50mm	240mm
QR Code	20mil	60mm	350mm