



- Двухнаправленная перемотка
- Автоматическая синхронизация
- Скоростная перемотка
- Фотоэлектрический запуск с подсчётом

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                     | BS-C150                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Скорость перемотки         | 1 – 10 дюйм/с (25 – 254 мм/с)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Макс. ширина этикетки      | 150 мм                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Диаметр рулона             | Макс. внешний диаметр 230 мм                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Диаметр втулки             | 1 дюйм (25 мм) / 1,5 дюйма (38 мм) / 3 дюйма (76 мм)                                                                                                                                                                                                                             |
| Способы перемотки          | Автосинхронная перемотка, двухнаправленная перемотка, перемотка с регулируемой скоростью, перемотка с подсчётом                                                                                                                                                                  |
| Метод запуска              | Датчик натяжения, фотоэлектрический запуск с подсчётом                                                                                                                                                                                                                           |
| Регулировка скорости       | Плавная                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Электропитание             | Вход: 220 В 50/60 Гц, выход: 24 В пост. тока                                                                                                                                                                                                                                     |
| Размеры (Д×Ш×В)            | 305 × 230 × 270 мм                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Размеры в упаковке (Д×Ш×В) | 340 × 290 × 355 мм                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Масса без упаковки         | 4,6 кг                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Масса в упаковке           | 5,5 кг                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Условия окружающей среды   | Температура 0 – 45°С, относительная влажность 25% – 85%                                                                                                                                                                                                                          |
| Сертификация               | CE, FCC, RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Типы этикеток              | Бумага, ткань, плёнка: клейкие бумажные этикетки с покрытием, синтетическая бумага, термобумага, бирки для одежды, картонные навесные ярлыки, ПЭТ/ПВХ/ПП, этикетки для штрихкодирования, этикетки обязательной маркировки, защитные наклейки, все виды гибких упаковочных плёнок |

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технологию изготовления. Данный документ может содержать непреднамеренные ошибки или опечатки. Уточняйте важные характеристики у поставщика.